





## **SENSER 24**

applique et plafonnier intérieur, rond, blanc mat, LED, 14,6W, 3000K, variable Triac

L'applique et plafonnier plat SENSER en aluminium est disponible en coloris blanc et gris argent ainsi qu'en version ronde et carrée. L'insert LED Premium fixe permet un grand angle de rayonnement pour un éclairage plein et homogène.

## **INFORMATIONS TECHNIQUES**

Réf.	1003016
Code IP	IP 20
Classe de résistance aux chocs	IK 02
Résistance aux chocs	0.2 Joule
Montage	En saillie
Détails de montage	Plafond,Applique
Variable	Oui
Technologie de variation de l'éclaira- ge	Variateur en fin de phase
Tension nominale primaire	220-240V ~50/60Hz
Courant / tension secondaire	500 mA
Classe de protection	I
Puissance en watts	15 W
Températureambiante	25 °C
Rendement opérationnel (LOR)	0,7
Nombre de luminaires sur LS B16A	61
Nombre de luminaires sur LS C16A	61
Hauteur du courant d'appel	10 A
Durée du courant d'appel	40 µs
Effet stroboscopique (SVM)	0.03
Lumen	1140 lm
Température de couleur	3000 Kelvin
Coloris	blanc
<u> </u>	



## **Source Lumineuse**

|--|

IRC	90
UGR≤	27
Données LXXBXX	L70B50
Durée de vie	48000 h
Sortie lumineuse	directement
Risk Group	1
Hauteur	3.5 cm
Diamètre	21.5 cm
Poids net	0.513 kg
Poids brut	0.607 kg
Page du BIG WHITE	419