




APONI 90

borne extérieure, anthracite, LED, 8W, 3000K, IP65, variable Triac

La surface lumineuse en polycarbonate opalisé du luminaire APONI 90 en aluminium est surmontée d'une calotte en aluminium. Luminaire adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP55. Une boîte de connexion est disponible en option pour un montage aisé. Luminaire disponible en deux tailles. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V grâce à l'alimentation LED variable à courant constant. La gamme APONI comporte également des appliques et peut donc être utilisée partout.



INFORMATIONS TECHNIQUES

| | |
|---|---------------------------|
| Réf. | 1000682 |
| Code IP | IP 65 |
| Montage | En saillie |
| Détails de montage | Sol |
| Variable | Oui |
| Technologie de variation de l'éclairage | Variateur en fin de phase |
| Tension nominale primaire | 220-240V ~50/60Hz |
| Courant / tension secondaire | 500 mA |
| Classe de protection | I |
| Puissance en watts | 6.3 W |
| Température ambiante minimale | -20 °C |
| Température ambiante maximale | 40 °C |
| Hauteur du courant d'appel | 10 A |
| Durée du courant d'appel | 40 µs |
| Effet stroboscopique (SVM) | 0.03 |
| Lumen | 520 lm |
| Température de couleur | 3000 Kelvin |
| Coloris | anthracite |
| IRC | 80 |
| Données LXXBXX | L70B50 |
| Durée de vie | 30000 h |
| Sortie lumineuse | direct-indirect |

Source Lumineuse

| | |
|--------|---|
| 916573 |  |
|--------|---|

Accessoires

| | |
|--------|---|
| 228730 | Boîte de connexion , extérieur, 3 pôles, noir, IP68 |
|--------|---|

| | |
|-------------------|----------|
| Hauteur | 90 cm |
| Diamètre | 7.2 cm |
| Poids net | 1.599 kg |
| Poids brut | 2.363 kg |
| Page du BIG WHITE | 666 |