



ACCUTHERM

RADIATEUR À ACCUMULATION DYNAMIQUE DE CHALEUR EN "HEURES CREUSES"



VOS CLIENTS VONT AIMER

- Un radiateur conçu pour stocker la chaleur quand l'électricité est moins chère ou "verte", une solution pour réduire ses factures d'électricité et/ ou son empreinte carbone
- Son rayonnement naturel important et une diffusion par air près du sol garantissent un confort idéal au long de la journée
- Un choix de régulation de charge et de confort, du tout manuel au tout automatique qui tient compte de l'isolation et de l'inertie du bâti
- Choisir un radiateur fabriqué en France, certifié par le label OFG qui garantit la majorité des opérations de production en France



RADIATEUR À ACCUMULATION DYNAMIQUE DE CHALEUR EN "HEURES CREUSES"




DOUBLE RÉGULATION INTELLIGENTE HAUTE PRÉCISION



4 MODULES DE COMMANDES ADAPTÉS AUX DIFFÉRENTS BESOINS

Données techniques



Chauffage classique



Accutherm

Double régulation intelligente haute précision très facile à utiliser

Elle gère la charge en chaleur en fonction des besoins et de la charge restante et permet de réguler très précisément la température d'ambiance ce qui évite les à-coups de chaleur afin de conjuguer idéalement le confort et les économies d'énergie.

Les économies du tarif réduit «Heures creuses»

En se chargeant de chaleur en "Heures Creuses" (HC), quand le tarif de l'énergie est le plus intéressant, et en la restituant tout au long de la journée, selon les besoins, Accutherm permet de réaliser des économies substantielles sur la facture d'électricité par rapport à un radiateur classique qui va fonctionner principalement au tarif plein "Heures Pleines" (HP).

Puissance (w)	Charge 8h (kwh)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
SÉRIE BASSE				
2000		605 x 690 x 310	35,6	M100222
3000		780 x 690 x 310	44,5	M100224
4000		935 x 690 x 310	50,9	M100225
5000		1110 x 690 x 310	56,9	M100227
6000		1260 x 690 x 310	64,0	M100228
7500		1460 x 690 x 310	73,5	M100229
Puissance (w)	Charge 8h (kwh)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
SÉRIE EXTRA PLATE				
1500		635 x 690 x 220	29,7	M100121
2000		780 x 690 x 220	34,9	M100122
2500		925 x 690 x 220	49,5	M100123
3000		1070 x 690 x 220	56,0	M100124
4000		1360 x 690 x 220	62,0	M100125
Puissance (w)	Charge 8h (kwh)	L x H x Ép* (mm)	Poids (kg)	Références
SÉRIE HAUTE				
4500		610 x 830 x 490	62,6	M100326
6000		770 x 830 x 490	76,5	M100328
7500		770 x 830 x 490	75,5	M100329

* Épaisseur : installé au mur avec son dossier de fixation

	Compatibilité	Références
A - Sonde extérieure de charge individuelle 8h 0/10V	Classe A et Tronic	M090018
B - Sonde extérieure de charge individuelle 24h 0/10V	Classe A et Tronic	M090017
C - Sonde murale d'ambiance	Tronic, Intégral et SHC	M090016
D - Pied à roulettes pour manutention (série basse, l'unité)*		M090019
E - Pied à roulettes pour manutention (série extra-plate, l'unité)*		M090021
F - Pied à roulettes pour manutention (série haute, l'unité)*		M090020

* Les appareils "Série Basse" en 6 kW et 7,5 kW nécessitent 3 pieds, toutes les autres séries en nécessitent 2



Module "Tronic"

Le module Tronic rend l'accumulateur autonome en termes de réglage du confort et une charge réglée manuellement, sauf s'il est complété par une sonde extérieure pour optimiser la charge en fonction des conditions climatiques.

Réf : M090012



Module "Intégral"

Le module Intégral est totalement automatique et parfaitement autonome, sans accessoire. Il règle la charge en tenant compte notamment de l'historique des charges et de l'inertie du bâtiment.

Réf : M090013



Module "Intégral SHC"

Le module Intégral SHC a été développé pour l'habitat collectif. Il dispose de toutes les fonctions du module Intégral avec en plus, pour les locataires, une action sur la consigne de confort limitée à + ou - 3°C.


Réf : M090014



Module "Satellite"

Le module Satellite reçoit les consignes émises par un accumulateur équipé d'un des modules «Intégral», par l'intermédiaire d'un simple fil (bus), pour un fonctionnement en parfaite harmonie.

Réf : M090015



Certifications et normes



Classe II
IP24 IK08

Mono
230 V

Garantie
3 ans



Muller Intuitiv

109 boulevard Ney · 75018 Paris support.commercial@muller-intuitiv.fr · Tél. : 01 76 31 05 20