



### Principales

Nom de l'appareil	LR97
Type de produit ou équipement	Relais de surintensité électronique
Application	Protection
Utilisation du relais	Surcharge $I_{max} > I_{setting}$ Sensibilité au défaut de phase Rotor verrouillé, blocage mécanique $I > 3 \times I_{setting}$
Accessoires associés	LC1D09...D38
Type de réseau	CA CC
[Us] tension d'alimentation	24 V CA/CC
Zone de réglage de protection thermique	1,2...7 A
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à CSA 600 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à UL 690 V CA 50/60 Hz pour circuit de puissance se conformer à CEI 60947-4-1
Quantité du lot	Lot de 10

### Complémentaires




Fréquence du réseau	50...60 Hz
Support de montage	Direct sur le contacteur Rail
Seuil de déclenchement	1,2...6&nbsp;A
Tenue aux ondes de choc	6 kV se conformer à CEI 61000-4-5
Description des contacts	1&nbsp;F/O
[Ith] courant thermique conventionnel	3 A pour télécommande
Type de protection	Fusible BS 3 A - pour télécommande Disjoncteur&nbsp;GB2 3 A - pour télécommande Fusible&nbsp;gG 3 A - pour télécommande
Puissance maximum	28 W à 110 V CC se conformer à CEI 60947 28 W à 220 V CC se conformer à CEI 60947 55 W à 24 V CC se conformer à CEI 60947 55 W à 48 V CC se conformer à CEI 60947 140 VA à 48 V CA se conformer à CEI 60947 360 VA à 110 V CA se conformer à CEI 60947 360 VA à 220 V CA se conformer à CEI 60947 70 VA à 24 V CA se conformer à CEI 60947
[Ui] tension assignée d'isolement	Circuit de puissance: 600 V se conformer à CSA Circuit de puissance: 600 V se conformer à UL Circuit de puissance: 690 V se conformer à CEI 60947-4-1
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	6 kV
Sensibilité à une perte de phase	< 3 s
Remise à zéro	Remise à zéro automatique 120&nbsp;s fixe Électrique par l'interruption de l'alimentation électrique pendant au moins 0,1&nbsp;s Réinitialisation manuelle
Plage de temporisation	0,2 à 10 s - bouton temporel&nbsp;O 0,3 à 10 s - bouton temporel&nbsp;O 0,5 à 30 s - bouton temporel&nbsp;D
Fonction de signalisation	2 DELs

Mode de raccordement	Télécommande: câble 1 1...25 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Télécommande: câble 1 1...25 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Circuit de puissance: câble 1 1...4 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Circuit de puissance: câble 1 1,5...10 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Circuit de puissance: pince à cosse 1 1...4 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Circuit de puissance: pince à cosse 1 1,5...10 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Télécommande: câble 2 1...25 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Télécommande: câble 2 1...25 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Télécommande: pince à cosse 1 1...25 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Télécommande: pince à cosse 1 1...25 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble Télécommande: pince à cosse 2 1...25 mm <sup>2</sup> souple avec extrémité de câble Télécommande: pince à cosse 2 1...25 mm <sup>2</sup> souple sans extrémité de câble
Couple de serrage	Télécommande: 0,6...1,2 N.m sur pince à cosse Circuit de puissance: 2 N.m sur câble
Hauteur	67,5 mm
Largeur	45 mm
Profondeur	67,5 mm
Poids du produit	0,172 kg

## Environnement

Normes	CEI 60947 CEI 60255-6
Certifications du produit	GOST[RETURN]CSA[RETURN]UL
Traitement de protection	TH se conformer à CEI 60068
Degré de protection IP	IP20 conforming to CEI 60529
Température de fonctionnement	-25...60 °C se conformer à CEI 60947-4-1
Température ambiante de stockage	-30...80 °C
Altitude de fonctionnement	2000 m
Tenue au feu	850 °C se conformer à CEI 60695-2-1
Tenue aux chocs mécaniques	15 gn 11 ms se conformer à CEI 60068-2-7
Tenue aux vibrations	4 gn se conformer à CEI 60068-2-6
Tenue diélectrique	2 V 50 Hz se conformer à CEI 60255-5
Tenue aux décharges électrostatiques	6 KV en mode indirect 8 kV dans l'air
Résistance aux champs rayonnés	10 V/m niveau 3
Tenue aux transitoires rapides	2 kV
Perturbation radiée/conduite	10 V se conformer à EN 61000-4-6 Classe A se conformer à EN 55011

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 <a href="#">Déclaration RoHS Pour La Chine</a>
Information sur les exemptions RoHS	 <a href="#">Oui</a>
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.