

Régate Twist +Air électrique, pivot à droite TXCR



- + Le radiateur sèche-serviettes pivotant à 90° en acier, asymétrique à droite ou à gauche, équipé d'un soufflant 1000W pour un apport de chaleur instantané dans la salle de bains
- + Process '+Air par turbine silencieuse'
- + Discrétion du soufflant et très faible saillie au mur (11,5 cm soufflant inclus)
- + 3 fonctions au choix : chauffage du radiateur sèche-serviettes seul, soufflant seul, chauffage combiné du radiateur et du soufflant
- + Commande de programmation infrarouge 'IRS', qui pilote le radiateur et/ou le soufflant pour une gestion de l'énergie optimisée
- + Encore plus pratique : deux patères dans la teinte du radiateur incluses



Régate Twist +Air électrique, pivot à droite TXCR

Classe II-IP24-CE

Dimensions (mm)		Poids (Kg)	Puissance Electrique (W)	Teinte de base	Couleurs
L	H			Ref.	
550	874	19.20	500	TXCR050-055IFS	TXCR050-055IFSC
550	1252	25.20	750	TXCR075-055IFS	TXCR075-055IFSC
550	1745	32.80	1000	TXCR100-055IFS	TXCR100-055IFSC

Prix publics indicatifs en Euros/HT

Tous les produits intégrant des composants électriques et électroniques sont assujettis à une éco-contribution.

Saillie au mur : 115 mm

Commentaires descriptif

- Radiateur sèche-serviettes en acier asymétrique avec pivot à droite (90°), équipé d'un soufflant (1000 W)
- Éléments plats horizontaux (70 x 11 mm)
- Collecteurs ronds Ø 38 mm verticaux
- Traitement de surface double protection, anticorrosion, par bains de cataphorèse haute résistance et finition par revêtement en poudre époxy/polyester
- Teinte de base : blanc Traffic White RAL 9016
- Disponible, en option, dans les 46 couleurs du nuancier
- Chauffage électrique / avec appoint soufflant
- Fluide : huile minérale inaltérable, haute performance
- Résistance thermoplongeante avec thermofusible et limiteur de sécurité
- Soufflant 1000 W piloté par la commande infrarouge IRS, avec programmation journalière
- Deux patères dans la teinte du radiateur incluses
- Fabriqué en France.

Options

- Une palette de 46 teintes au choix au nuancier
- Une large gamme d'accessoires (patères, porte serviettes, ...).

Régulation

- Commande à distance à liaison infrarouge
- Design exclusif Acova
- Fixation murale ou sur socle
- Affichage digitale de l'heure/de la température de consigne
- Température de consigne de 7 à 28°C au pas de 0,5°C
- Deux programmations journalières possibles de 15 min à 2h
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre. Compatible fil pilote 6 ordre
- Programmation hebdomadaire personnalisable par heure
- Détection ouverture/fermeture de fenêtre. Compatible fil pilote 6 ordres
- Alimentation 2 piles LR03(fournies)

