

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27

0029927



### Caractéristiques

- ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27. Gamme de lampes LED compactes, efficaces et éco-performantes pour remplacer les lampes à incandescence, fluocompactes traditionnelles et halogènes. Lampes durables (Durée de vie de 15 000 heures) et économique (jusqu'à 80% de réduction de la consommation d'énergie par rapport à une lampe à incandescence). Température de couleur : Blanc neutre (4000K) ou blanc chaud (2700K), avec un IRC > 80. Design innovant. Non dimmable.



## PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740648
Garantie	3 ans
Flux lumineux (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	240
Puissance (W)	6
Tension (V)	230
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Code EAN	5410288299273

## TABLEAU DE DONNÉES

### Données générales

Nom du produit	ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27
Technologie	LED
Puissance (nominale) (W)	6
Type	ToLEDo GLS
Culot	E27
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Ouvert
Application générale	CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Résidentiel & Consommateur
Température ambiante moyenne (°C)	25
Classe ETIM	EC001959
E-number FI	4740648
Garantie	3 ans

## ToLEDo Stick

ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27

0029927

### Données optiques

Flux lumineux (lm)	500
Flux lumineux (lm)	500
Température de couleur (K)	4000
Couleur de lumière	Blanc froid
IRC (Ra)	80
Angle de faisceau (°)	240
Maintien du flux à la fin de la durée de vie (%)	70

### Caractéristiques électriques

Puissance (W)	6
Temps de démarrage (max) (s)	0.5
Temps de préchauffage jusqu'à 60 % de la pleine lumière (max) (s)	0.5
Tension (V)	230
Facteur de puissance de la lampe	0.5
Nb de cycle de commutation avant défaillance prématurée	>50000
Courant d'appel (A)	2.01
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	6
Fréquence nominale (Hz)	50/60Hz
Max. Luminaires par disjoncteur 10A	25
Max. Luminaires par disjoncteur 16A	40
Max. Luminaires par disjoncteur 20A C	50

### Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	15000
Durée de vie moyenne (h)	15000

### Données physiques

Longueur (mm)	112
Diamètre nominal produit (mm)	37
Poids (kg)	0.042

### Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288299273
Longueur simple de l'emballage (cm)	11.7
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	4.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	4.0
DUN14 (extérieur)	25410288299277
Unités par emballage intérieur	10
Hauteur de l'emballage intérieur (cm)	21.5
Profondeur de l'emballage intérieur (cm)	9.0
Longueur de l'emballage intérieur (cm)	13.5
DUN14 (intérieur)	15410288299270
unités par emballage extérieur	60

## ToLEDo Stick

*ToLEDo Stick 6W 500lm 840 E27*

0029927

<b>Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)</b>	29.2
<b>largeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	23.0
<b>Profondeur de l'emballage extérieur (cm)</b>	30.0

### Sécurité

<b>Consignes de nettoyage en cas de bris</b>	Non applicable
<b>Lampe à objectif spécial</b>	Non
<b>A utiliser uniquement en environnement sec</b>	Oui
<b>Ne convient pas à l'éclairage résidentiel</b>	Oui
<b>Message de sécurité</b>	Ne convient pas aux luminaires fermés