



BATTERY CHARGER FOR AA/AAA NiMH/ NiCd

CHARGEUR PILES POUR AA/AAA NiMH/ NiCd

MAIN INFORMATION / INFORMATIONS GÉNÉRALES

BRAND	MARQUE	NX
DIMENSIONS	DIMENSIONS	
• Length / Longueur		114mm
• Width / Largeur		68mm
• Height / Hauteur		28.6mm
WEIGHT	POIDS	97g

TECHNICAL INFORMATION / INFORMATIONS TECHNIQUES

INPUT VOLTAGE	TENSION D'ENTRÉE	AC 100V~240V 50/60HZ 10W PRISE EUROPE ET UK
OUTPUT VOLTAGE	TENSION DE SORTIE	DC 1.2V 1800mA 1800mA x1AA 900mA x2AA 450mA x3AA 450mA x4AA 900mA x1AAA 450mA x2AAA 225mA x3AAA 225mA x4AAA
TYPES OF BATTERIES	TYPES DE BATTERIES	ACCUMULATORS AA, AAA (X4)



PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

UK: Our NX READY charger charges 4 AA or AAA NiMH/NiCd batteries simultaneously.

90 minutes* is the charging time for 2 AA or AAA batteries. 90 minutes charging is enough to re-energise your remote control, your child's toy, your lamp, your camera, your video game joystick ... or more business-type applications such as emergency lighting, power tools, GPS, PDAs, walkie-talkie, medical equipment, telecommunications...

This compact, lightweight charger can accompany you on your travels. Recharging progress can be monitored on its LCD screen.

*Charge for AA 1300 mAh NiMH or AAA 750 mAh NiMH rechargeable batteries.

FR: Notre chargeur rapide NX READY prend en charge 4 accus AA ou AAA NiMH/ NiCd simultanément.

1h30*, c'est le temps de charge pour 2 accumulateurs AA ou AAA. 1h30 suffit pour redonner le plein d'énergie à votre télécommande, le jouet de votre enfant, votre lampe, votre appareil photo/caméra, votre manette de jeux vidéo... ou encore applications plus professionnelles: éclairage de secours, outillages électroportatifs, GPS, PDA, talkie walkie, équipements médicaux, télécommunications...

Compact et léger, ce chargeur pourra vous accompagner lors de vos voyages. Son écran LCD vous permet de suivre l'avancement de charge de vos piles rechargeables.

*Charge pour des piles rechargeables AA NiMH 1300 mAh ou AAA 750 mAh NiMH.

PRODUCT DESCRIPTION / DESCRIPTION DU PRODUIT

UK:

- 4 charging channels
- LCD screen
- Input: AC 100V~240V 50/60Hz 10W
- Europe and UK plug
- Output: DC 1.2V 1800mA
AA 1800mA AAA 900mA
- Constant current and voltage
- One microprocessor per charging channel
- End of charge protection: Delta V dv / dt. Protection against overloads, overheating, short circuits and reverse polarity.
- Detection of non-rechargeable and defective batteries.
- Rechargeable batteries not included

FR:

- 4 canaux de charge
- Ecran LCD
- Entrée: AC 100V~240V 50/60Hz 10W
- Prise Europe et UK
- Sortie: DC 1.2V 1800mA
AA 1800mA AAA 900mA
- Courant et tension constants
- Un microprocesseur par canal de charge
- Protection de fin de charge : Delta V dv/dt. Protection contre les surcharges, surchauffes, court-circuits et inversions de polarité. Détection des piles non rechargeables et défectueuses.
- Piles rechargeables non incluses

