


LUXI 80

- Borne ronde pour éclairage extérieur.
- Diffuseur en polycarbonate opalin.
- Convertisseur non dimmable intégré dans l'appareil.

Ce produit contient 72 source(s) lumineuse(s) d'efficacité énergétique E.



CODE	COULEUR	MATIÈRE	AC	LED	T° (K)	LED Lumen	System Lumen	L (mm)
OU324WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	2340 Lm	1325 Lm	900
OU324NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	18W	4000K	2410 Lm	1750 Lm	900
OU325WW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	18W	3000K	2340 Lm	1325 Lm	2200
OU325NW24	ANTHRACITE	FONTE D'ALUMINIUM	AC 230V	18W	4000K	2410 Lm	1750 Lm	2200



Montage sur le sol uniquement.



Usage extérieur.



Protection contre les poussières et contre les projections d'eau.



Résistance : 5 Joules.



Produit à isolation principale qui comporte des dispositifs reliant l'ensemble de ses parties métalliques accessibles au conducteur de protection.



Homologation CE.



IRC>80



"Durée de vie" des moteurs de lumière.



RG0.



Testé à 650°.




Alimentation incluse.




Garantie 3 ans.



Courbe photométrique disponible sur le site web: www.indigo-lighting.com



Driver remplaçable par un électricien.



LED remplaçable par un électricien.