



# FICHE TECHNIQUE

## EC.N/EP.N



# EC.N/EP.N

Aérotherme électrique



EP.N

EC.N

## + LES PLUS

- Puissance de chauffe jusqu'à 15 kW
- Carcasse en tôle d'acier peinte
- Résistances blindées
- 2 puissances de chauffe
- Ventilation seule possible
- Classe d'isolation IP 24

## ✓ APPLICATIONS

- Locaux tertiaires ou industriels
- Ateliers
- Postes de travail

## ✓ GAMME


- Puissances de chauffe de 1,5 à 15 kW
- Fixation murale : EC.N
- Mobile : EP.N

## ✓ CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


- Carcasse en tôle d'acier peint
- Résistances blindées
- 2 puissances de chauffe
- Protection thermique
- Ventilation seule possible
- Support mural orientable (haut, bas, gauche, droite)
- En option : Boîtier de commande et thermostat déportés
- Bouton de réarmement



EC.N  
Multiples  
inclinaisons




EP.N  
Boutons de  
commande




EP.N  
Pieds  
support

## ✓ RÉFÉRENCES - CODIFICATIONS

Aérotherme mural		Aérotherme portable		Tension (V)	Puissance (W)	Puissance de chauffe (W)	Intensité maxi (A)	Débit maxi (m3/h)	Niveau sonore dB(A)	Augmentation de température (C°)	Vitesse d'air au soufflage (m/s)	Classe d'isolation
Référence	Code	Référence	Code									
EC 3 N	683 242	EP 3 N	684 370	Mono 230	3033	1500/3000	13	350	43	26	2,0	IP 24
EC 5 N	683 243	EP 5 N	684 371	Tri 400 + N	5033	2500/5000	7,2	450	43	33	2,3	IP 24
EC 9 N	683 244	EP 9 N	684 430	Tri 400 + N	9050	4500/9000	13	800	49	33	2,4	IP 24
EC 12 N	683 245	EP 12 N	685 612	Tri 400 + N	12040	6000/12000	17,3	1100	50	32	3,3	IP 24
EC 15 N	683 246	EP 15 N	684 431	Tri 400 + N	15040	7500/15000	21,7	1370	50	40	3,3	IP 24



Type	A	B	C	D	E	F
EC 3 N	370	300	450	85	120	220
EC 5 N	370	300	450	85	120	200
EC 9 N	450	375	565	112	152	294
EC 12 N	450	460	565	112	152	294
EC 15 N	450	460	565	112	152	294



Type	A	B	C
EP 3 N	333	395	490
EP 5 N	333	395	490
EP 9 N	408	495	595
EP 12 N	408	506	600
EP 15 N	408	506	600

## ✓ ACCESSOIRES ÉLECTRIQUES POUR EC.N



Référence	Code	Type de EC N	Dimensions (mm) L x P x H
TR 1	703 248	EC 3 N, 5 N, 9 N	113 x 75 x 154
TR 2	703 249	EC 12 N, 15 N	113 x 75 x 154



Référence	Code	Type de EC N	Dimensions (mm) L x P x H
CR 25	703 247	Tous les EC.N	80 x 57 x 120