




Principales

Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MF40
Modèle d'actionneur	MF40-24F T54 00
Destination du produit	Vannes papillon
Commande	Tournant
Type de commande	Électrique
Fonction interrupteur	2 SPDT (en option)
Tension d'alimentation nominale	24 V CA/CC
Puissance consommée en W	4 W
Puissance consommée en VA	6 VA CA
Consommation moyenne au maintien en W	2 W
Retour perte de puissance	Reste en position
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt) Flottant
Classe d'isolation électrique	Classe III
Couple de serrage	354 lb.in 40 N.m
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Fils et connexions	Bornier
Degré de protection IP	IP54
Température ambiante de fonctionnement	0...50 °C
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises