




Principales

Type de produit ou équipement	Valve
Type de vanne	Chaussure
Série de produits de vanne	MB
Compatibilité moyenne	Glycol 25 % Eau
Configuration de la vanne	3 voies
Type de connexion de vanne	Rp Interne
Taille du corps	32 mm (1-1/4 in)
Taille du tuyau	1-1/4 in
Caractéristique de débit	Pourcentage égal
Coefficient de débit	14,45 cv 12,5 kvs
Classe de pression	PN10
Température du fluide de fonctionnement	2...120 °C
Rotation de la valve	90 °
Plage de réglage vanne de régulation	50:1
Fuite de siège	Port A: classe II (0,5 %)
Mouvement de la tige	Rotatif
Matière de finition	Laiton
Matière du corps	Fonte à grain fin BS1452 Grade 260
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui
Profil environnemental	 Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Pas d'opérations particulières de recyclage requises