




# S-LPE FLUO D/E 18W/840 G24Q-2

Code : 2649



## Caractéristiques techniques

|                               |                                     |                                    |   |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|---|
| <b>Type de source</b>         | Fluocompacte (sans ballast intégré) | <b>IRC / Ra</b>                    | 80 - 84   |
| <b>Douille / Culot</b>        | G24q-2                              | <b>Classe énergétique</b>          | classe A  |
| <b>Puissance nominale</b>     | 18 W                                | <b>Efficacité lumineuse</b>        | 66.67 lm/W  |
| <b>Puissance absorbée</b>     | 18 W                                | <b>Durée de vie moyenne</b>        | 12000 h   |
| <b>Matières / Coloris</b>     | dépoli(e)                           | <b>Vitesse d'allumage (en sec)</b> | 10  |
| <b>Tension / Fréquence</b>    | 230 V - 50/60 Hz                    | <b>Poids net</b>                   | 60 gr   |
| <b>Variation</b>              | OUI                                 | <b>Mercure</b>                     | 2.5 mg  |
| <b>Flux lumineux total</b>    | 1200 lm                             | <b>Autres commentaires</b>         | Pour fonctionnement avec ballast électronique uniquement. Gradable avec ballast adapté. |
| <b>Température de couleur</b> | 4000 K                              |                                    |   |