



APPL. VIAX LED 3X1,2W/3000K

Code : 3051



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Driver / Alimentation	Alim. LED - Courant constant 350mA appareillage intégré (non démontable)
IP	IP20	Facteur de puissance	0,50
IK	IK02	Température de couleur	3000 K
Classe	Classe 2 - double isolation	IRC / Ra	80 - 84
Résistance au feu	850°C	Flux lumineux total	220 lm
Mode de montage	Mur - surface	Efficacité lumineuse	61.11 lm/W
Matières / Coloris n°1	anneau / collerette / face plâtre	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°2	support : patère / barre / base aluminium anodisé	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	30000 h
Nombre et type de source	3 LED SZ5M2 SEOUL - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Poids net	2.03 kg
Douille / Culot	Sans	Compatible minuterie	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 3.6 W	Compatible détection	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	220-240 V ; 50/60 Hz	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Décoratif