

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960



Caractéristiques

- T9 Circline Plus



PRÉSENTATION DU PRODUIT

Nom du produit	T9 Circline HR 22W 830 G10q
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	22
Forme de lampe	Anneau
Type	T9 Circline Plus
Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940722
E-number Norway	3845360
Flux lumineux (lm)	1250
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Puissance (W)	22
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Code EAN	5410288019604

TABLEAU DE DONNÉES

Données générales

Nom du produit	T9 Circline HR 22W 830 G10q
Technologie	Fluorescent
Puissance (nominale) (W)	22
Forme de lampe	Anneau
Type	T9 Circline Plus

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960

Culot	G10q
Finition de la lampe	Dépoli
Type de luminaire (ouvert/fermé)	Fermé
Application générale	Education, CHR (Café-Hôtel-Restaurant), Logistique & Industrie, Musées & Galeries, Bureaux, Commerce, Résidentiel & Consommateur
Classe ETIM	EC000108
E-number FI	4940722
E-number Norway	3845360

Données optiques

Flux lumineux (lm)	1250
Flux lumineux (lm)	1250
Température ambiante pour un flux lumineux maximum (° C)	25
Température de couleur (K)	3000
Couleur de lumière	Blanc chaud
Code couleur	830
IRC (Ra)	80
Variation SDCM	SDCM5
Ajustement de la température de couleur	Non
Groupe de risques photobiologiques	Not applicable
Facteur de maintien du flux nominal à 4 000 h 50 Hz	78
Facteur de maintien du flux nominal à 6 000 h 50 Hz	77
Facteur de maintien du flux nominal à 8 000 h 50 Hz	76
Facteur de maintien du flux nominal à 12 000 h 50 Hz	74

Caractéristiques électriques

Puissance (W)	22
Actuel (A)	0.4
Ballast requis	Oui
Dimmable	Oui
Type de contrôle	Mains: leading / trailing edge
Etiquette énergétique (classe)	G
KWh par 1000 hrs de fonctionnement	24

Durée de vie

Durée de vie moyenne (nominal) (hr)	12000
Durée de vie moyenne (h)	12000
Facteur de survie nominal à 2 000 h 50 Hz	99
Facteur de survie nominal à 4 000 h 50 Hz	97
Facteur de survie nominal à 6 000 h 50 Hz	92
Facteur de survie nominal à 8 000 h 50 Hz	85

T9 Circline Plus

T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960

Facteur de survie nominal à 12 000 h 50 Hz	50
--	----

Données physiques

Hauteur nominale du produit (mm)	29
Diamètre nominal produit (mm)	208
Longueur de culot à culot (mm) - A	208
Longueur de culot à broche Min-Max - B	208
Diamètre max. de la lampe (mm) - D	29
Poids (kg)	0.128


Emballage

Type d'emballage	Carton
Code EAN	5410288019604
Longueur simple de l'emballage (cm)	21.0
Largeur unitaire de l'emballage (cm)	22.0
Profondeur emballage unitaire (cm)	3.5
DUN14 (intérieur)	15410288019601
unités par emballage extérieur	12
Longueur / hauteur de l'emballage extérieur (cm)	44.3
largeur de l'emballage extérieur (cm)	23.0
Profondeur de l'emballage extérieur (cm)	23.2


Sécurité

Contenu en mercure de la lampe (mg)	3.5
Consignes de nettoyage en cas de bris	Applicable
Lampe à objectif spécial	Non
Ne convient pas à l'éclairage résidentiel	Oui

PHOTOMÉTRIE




SCHÉMAS TECHNIQUES



SYLVANIA

T9 Circline Plus
T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960



22
kWh/1000h



SYLVANIA

T9 Circline Plus
T9 Circline HR 22W 830 G10q
0001960



0001960



22
kWh/1000h



2019/2015