



Principales

Gamme de produit	STP100
Type de produit ou équipement	Capteur
Type de mesure	Température
Application	Immersion de tuyau
Degré de protection (IP)	IP65
Emplacement	Local technique
Support de montage	Tuyau
Profondeur	44 mm
Hauteur	84 mm
Poids du produit	0,104 kg
Largeur	65 mm
Type de sortie	Sortie résistive
Accessoires associés	Vista
Normes	EN 50082-2 EN 50081-1
Couleur	Gris et blanc
Température de l'air ambiant pour le fonctionnement	-10...150 °C
Type de capteur	1.8 kOhm NTC température
Région cible	Asie Pacifique Europe

Complémentaires

Matière	Polyamide: coffret de branchement Acier inoxydable: tube d'immersion
Constante de temps	19000 Ms PN 16 cuivre avec colle de contact 20000 Ms acier inoxydable PN 25 avec colle de contact 23000 Ms PN 16 cuivre sans colle de contact 24000 ms acier inoxydable PN 25 sans colle de contact
Longueur	100 mm pour côté détecteur
Nombre de câbles	1 <0,02 m
Précision de mesure	0...25 °C +/- 0,3 °C

Environnement

Type de sonde de température	CTN 1800 Ohm à 25 °C
------------------------------	----------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit