



EYELED ROND INOX/BLC CH

Code : 5667



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Facteur de puissance	1,00
IP	IP67	Température de couleur	2700 K
IK	IK10	Flux lumineux total	2 lm
Classe	Classe 3 - tension inférieure à 50V (TBT)	Efficacité lumineuse	5.33 lm/W
Résistance au feu	850°C	Température d'utilisation	-35 °C / +65 °C
Mode de montage	Sol - encastré (ne nécessite pas de boîte d'encastrement)	Variation	NON
Matières / Coloris n°1	corps inox 316 (A1) brossé	Durée de vie moyenne	50000 h
Matières / Coloris n°2	lentille polycarbonate (PC)	Nbre de on/off	25000
Orientation du produit	fixe	Poids net	38 gr
Nombre et type de source	3 LED SMD EYELEDS - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Compatible minuterie	OUI
Douille / Culot	Sans	Compatible détection	OUI
Puissance nominale / absorbée	1 x 0.3 W / 0.3 W	Applications spécifiques	<ul style="list-style-type: none"> ■ Salle d'eau : autorisé Vol.1 ■ Applications intérieures uniquement sur supports : moquette ■ parquet ■ carrelage ■ menuiserie.
Tension / Fréquence / Intensité	12 V ; 25 mA	Câblage	Précâblage, 2 câbles 2x0,8m, avec connecteurs, pour câblage en série.
Driver / Alimentation	Alim. LED - Tension constante 12V appareillage non fourni		