



### 22

#### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE COMPACT



- Boîtier solide avec gaine protectrice
- Protection de surtension
- Continuité



### 22

<b>Tension alternative</b>	0,1 ~ 600 V	1,5% + 5
<b>Tension continue</b>	0,01 ~ 600 V	1,5% + 3
<b>Résistance</b>	0 ~ 200 Ω	1,5% + 3
<b>Points de mesure</b>	2000	
<b>Dimensions</b>	158 x 80 x 54 mm (L x La x P)	
<b>Poids</b>	380 g	
<b>Cat.</b>	Cat. III 600 V	
<b>Accessoires</b>	Sonde de mesure FTL-500V1, pile 1,5V of 9V et gaine protectrice	
<b>Options</b>	Thermocouple type K, adapteurs divers et etui souple	



### DT201

#### MULTIMÈTRE NUMÉRIQUE



- Grand afficheur LCD avec 2.000 points de mesure
- Test de diode et de continuité
- Sauvegarde de l'affichage



### DT201

<b>Tension alternative</b>	0,1mV - 600V	+ 1,5%
<b>Tension continue</b>	0,1mV - 600V	+ 0,5%
<b>Courant continu</b>	0,1μA - 10A	+ 1,0%
<b>Résistance</b>	0,1Ω - 2mΩ	+ 0,8%
<b>Points de mesure</b>	2000	
<b>Température</b>	-20 ~ +760 °C	
<b>Dimensions</b>	146 x 66 x 41,5 mm (L x La x P)	
<b>Poids</b>	200 g	
<b>Cat.</b>	Cat. III 600 V	
<b>Accessoires</b>	Cordons de mesure, sonde de température avec adaptateur et piles 9V	