



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP130
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	1 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	2 positions (marche/arrêt)
Région cible	Europe Australie Asie Pacifique



Complémentaires

Commande	Linéaire
Tension d'alimentation nominale	24 V CA
Longueur de course	5,5 mm
Classe d'isolation électrique	Classe III
Force N	200 N
Force lbf	45 lbf
Longueur de fil	1,5 m
Temps de course	12 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe

Environnement

Degré de protection IP	IP42
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	0...80 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui

Le présent document comprend des descriptions générales et/ou des caractéristiques techniques générales sur la performance des produits auxquels il se réfère. Le présent document ne peut être utilisé pour déterminer l'aptitude ou la fiabilité de ces produits pour des applications utilisateur spécifiques et n'est pas destiné à se substituer à cette détermination. Il appartient à chaque utilisateur ou intégrateur de réaliser, sous sa propre responsabilité, l'analyse de risques complète et appropriée, d'évaluer et tester les produits dans le contexte de leur application ou utilisation spécifique. Ni la société Schneider Electric Industries SAS, ni aucune de ses filiales ou sociétés associées dans lesquelles elle détient une participation, ne peut être tenue pour responsable de la mauvaise utilisation de l'information contenue dans le présent document.