



Principales

Gamme de produits d'actionneurs	SmartX Actuator
Type de produit ou équipement	Actionneur
Type d'actionneur	Électrique
Série de produits d'actionneurs	MP130
Modèle d'actionneur	MP130
Destination du produit	Vannes de régulation indépendantes de la pression
Puissance consommée en VA	8 VA CA
Retour perte de puissance	Retour sans ressort
Signal de commande	Flottant
Région cible	Europe Asie Pacifique Australie



Complémentaires

Commande	Linéaire
Type de commande	Remise à zéro automatique
Tension d'alimentation nominale	220 V CA
Longueur de course	5,5 mm
Classe d'isolation électrique	Classe II
Force N	130 N
Force lbf	30 lbf
Indicateur de position	Indicateur de course sur support
Longueur de fil	1,5 m
Fils et connexions	Câble intégral
Temps de course	24 s
Matière	Polycarbonate: enveloppe

Environnement

Degré de protection IP	IP42
Température ambiante de fonctionnement	0...55 °C
Humidité relative	0...80 % HR, sans condensation
Température ambiante de stockage	-40...70 °C

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Conforme aux dérogations
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	 Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	 Oui