



ISO 80 LED 1W 6500K blanc

Encastré de mur LED IP20 pour balisage, LED et driver intégrés. Boîte d'encastrement Ø80mm fournie.

Code : **3925**



Caractéristiques techniques

Utilisation	intérieure	Température de couleur	6500 K
IP	IP20	IRC / Ra	70 - 79
IK	IK02	Faisceau	75 °
Classe	Classe 1 - isolation fonctionnelle avec borne de terre	Flux lumineux total	20 lm
Résistance au feu	850°C	Efficacité lumineuse	20 lm/W
Mode de montage	Encastré - nécessite une boîte d'encastrement	Température d'utilisation	+10 °C / +35 °C
Matières / Coloris n°1	corps aluminium	Variation	NON
Orientation du produit	fixe	Durée de vie moyenne	15000 h
Nombre et type de source	4 LED SMD - 1 circuit / module intégré (non démontable)	Nbre de on/off	15000
Douille / Culot	Sans	Poids net	147 gr
Puissance nominale / absorbée	1 x 1 W / 0.9 W	Compatible minuterie	OUI
Tension / Fréquence / Intensité	230 V ; 50/60 Hz ; 49 mA	Compatible détection	OUI
Driver / Alimentation	appareillage intégré (non démontable)	Applications spécifiques	■ Balisage
Facteur de puissance	0,08	Recommandations d'installation	Livré avec boîte d'encastrement. S'installe dans des boîtes profondeur 40 mm.