



Principales

Gamme	ComPacT
Nom du produit	INS80PV
Nom d'interrupteur-sectionneur	INS80PV
Description des pôles	4P
Type de réseau	CA
Fréquence du réseau	50/60 Hz
[Ie] courant assigné d'emploi	DC-21B : 10 A CC 600 V DC-21B : 25 A CC 500 V DC-21B : 32 A CC 400 V DC-21B : 40 A CC 300 V
[Ui] tension assignée d'isolement	600 V
[Uimp] tension assignée de tenue aux chocs	8 kV
[Ith] courant thermique conventionnel	40 A à 60 °C
[Ue] tension assignée d'emploi	600 V CC
Aptitude au sectionnement	Oui
Coupure pleinement apparente	Oui

Complémentaires

Type de commande	Poignée rotative
Mode d'installation	Fixe
Support de montage	Platine Rail DIN symétrique 35 mm
Raccordement amont	Façade
Raccordement aval	Façade
Durée de vie électrique	6000 cycle pleine charge
Hauteur	100 mm
Largeur	135 mm
Profondeur	62,5 mm
Poids du produit	0,8 kg

Environnement

Normes	CSA C22.2 No 5.2 UL 489
--------	----------------------------

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Sans SVHC REACH	Oui
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui

Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS Pour La Chine
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil Environnemental Du Produit
Profil de circularité	Informations De Fin De Vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.