



## Les engagements environnementaux de Legrand

### > Intégrer le management de l'environnement dans les sites industriels.

À ce jour, 72 % des sites mondiaux sont certifiés ISO 14001 et 90 % des sites européens.



### > Prendre en compte l'environnement dans la conception des produits.

Fournir à nos clients toutes les informations pertinentes (composition, consommation, fin de vie...). Réduire l'impact du produit sur l'environnement durant l'ensemble de son cycle de vie.

### > Proposer à nos clients des solutions respectueuses de l'environnement.

Développer des solutions innovantes pour aider nos clients à concevoir des installations consommant moins d'énergie, mieux gérées et plus respectueuses de l'environnement.



## Description des produits

### > Produits de référence pour ce profil environnemental

Les valeurs fournies ont été obtenues sur la base des références suivantes.

Fonction	Poussoir inverseur lumineux - 6A - 230V - programme SOLIROC - IK10 IP 55			
Produits de référence				
	Réf. 77842	Réf. 80251	Réf. 67666	Réf. 77851
	Poussoir lumineux	Support à vis 2 modules	Voyant lumineux 230V	Plaque 1 poste 110 x110 mm

### > Références couvertes par ce profil environnemental produit

Les impacts environnementaux des produits de référence sont représentatifs des références couvertes par ce PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène.

Références	77842, 77844, 77812, 77814	80251, 80252, 80253	67666, 67668	77851, 77852, 77853
------------	----------------------------	---------------------	--------------	---------------------



## Matériaux constitutifs

Ces produits ne contiennent pas de substances interdites par les réglementations en vigueur lors de leur mise sur le marché en dehors des opérations de maintenance effectuées lors de la phase d'utilisation.

**Masse totale des produits de référence :** 426 g (emballages unitaires compris)

Plastiques en % de la masse		Métaux en % de la masse		Autres en % de la masse	
Polycarbonate (PC)	8,90 %	Zamak	68,65 %	Huile (pétrole)	0,25 %
Polyamide (PA 66)	1,40 %	Acier	4,25 %	Dioxyde de titane	0,20 %
Ethylène Propylène Diène (EPDM)	0,85 %	Cuivre (Cu)	1,35 %	Fibre de verre	0,20 %
Polyvinyle Chloride (PVC)	0,70 %	Nickel (Ni)	0,90 %	Divers autres	0,20 %
Polypropylène (PP)	0,50 %	Zinc	0,25 %	<b>Emballage en % de la masse</b>	
Styrène Butadiène Styrene	0,30 %			Carton	9,72 %
				Papier	1,20 %
				Colle et encre	0,03 %
		Divers métaux	0,15 %		
<b>Total plastique</b>	<b>12,65 %</b>	<b>Total métaux</b>	<b>75,55 %</b>	<b>Total autres et emballage</b>	<b>11,80 %</b>

Estimation de l'emploi de matériaux recyclés : 11 % en masse



## Fabrication

Ces produits sont fabriqués par un site de production du Groupe Legrand ayant reçu la certification environnementale ISO 14001 conception et fabrication.



## Distribution

### Scénario de transport

- En moyenne ce produit parcourt 376 km par transport routier pour parvenir de notre site de fabrication au distributeur le plus proche du client.

### Emballage

- L'emballage de 47 g est composé de : 99,75 % papier et carton et le reste de colle et d'encre
- Potentiel de recyclage : 100% en masse de l'emballage
- Potentiel de valorisation énergétique 100 % en masse de l'emballage

### Les emballages ont été conçus conformément à la réglementation en vigueur :

- Directive 94/62/CE relative aux emballages et aux déchets d'emballage
- Décret français d'application : 98-638.

### Legrand s'est engagé à :

- Réduire au mieux ses emballages à la source en poids et volume tout en respectant les besoins de ses clients.
- Mettre sur le marché des emballages ayant une teneur en métaux lourds <100 ppm et sans introduire volontairement de substances dangereuses pour l'environnement classées "N".
- Concevoir/utiliser des emballages valorisables et, lorsque cela est possible, réutilisables.



## Utilisation

### Scénario d'utilisation

**Le voyant en mode lumineux** dissipe une puissance de 35 mW sous un courant de 8A, soit une consommation énergétique totale de 6,0 KWh pour une utilisation de 24h/jour, 365j/an et pendant 20 ans.

**Le voyant en mode témoin** dissipe une puissance de 690 mW sous un courant de 8A, soit une consommation énergétique totale de 10,0 KWh pour une utilisation de 2h/jour, 365j/an et pendant 20 ans.

### Consommable

Pas de consommable nécessaire à l'utilisation des produits.

### Entretien et maintenance :

Sans entretien ni maintenance dans les conditions normales d'usage pour ce type de produit.



## Fin de vie

Legrand s'implique dans la mise à disposition de filières de collecte et traitement pour faciliter l'élimination des Déchets d'Equipements Electriques et Electroniques (DEEE). Nos équipes conçoivent d'ores et déjà ces équipements en tenant compte de leur fin de vie (marquage, séparation aisée des pièces, élimination des substances dangereuses, etc...).

### Mode de traitement du produit

#### > Déchets dangereux contenus dans le produit :

Ce produit ne contient aucun déchet dangereux.

#### > Déchets non dangereux contenus dans le produit :

Ce produit contient 380 g de déchets non dangereux (plastiques, métaux, autres).

#### > Le potentiel de recyclage :

Le potentiel de recyclage d'un produit correspond au pourcentage de matière pouvant être recyclé par les techniques actuelles existantes. Il ne tient pas compte de l'existence ou non des filières de recyclages qui sont très dépendantes de la situation locale.

Ce produit contient 98 % en masse de matière pouvant être potentiellement recyclé. (hors emballage):

- Matériaux plastiques : 13 %
- Matériaux métalliques : 85 %

#### > Potentiel de valorisation énergétique :

La valorisation énergétique consiste à utiliser les calories dans les déchets, en les brûlant et en récupérant l'énergie ainsi produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.

Ce produit contient 92 % de la masse du produit pouvant être valorisé avec récupération d'énergie (hors emballage).



## Impacts environnementaux mode lumineux

### Méthodologie

Les impacts environnementaux du produit de référence sont représentatifs des produits couverts par le PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène.

L'évaluation des impacts environnementaux du produit de référence porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : matières premières, fabrication, distribution, utilisation.

Les hypothèses de modélisation de la phase utilisation sont :

- Durée de vie : 20 ans
- **Le voyant en mode lumineux** dissipe une puissance de 35 mW sous un courant de 8A, soit une consommation énergétique totale de 6,0 KWh pour une utilisation de 24h/jour, 365j/an et pendant 20 ans.

Indicateurs (cf. glossaire)	Global F+D+U	Unités	Fabrication	Distribution	Utilisation
			F	D	U
Épuisement des ressources naturelles	1,309E-14	Y-1	99 %	< 1 %	< 1 %
Énergie totale consommée	149,560	MJ	53 %	2 %	45 %
Consommation d'eau	90,021	dm <sup>3</sup>	84 %	2 %	14 %
Participation à l'effet de serre	6,135E+03	g~CO <sub>2</sub>	89 %	< 1 %	10 %
Participation à la destruction de la couche d'ozone	4,292E-04	g~CFC-11	80 %	7 %	13 %
Participation à la création d'ozone photochimique	2,328	g~C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	87 %	2 %	11 %
Potentiel d'acidification de l'air	2,195	g~H <sup>+</sup>	93 %	< 1 %	6 %
Production de déchets dangereux	0,389	kg	97 %	< 1 %	2 %

*Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 4.0 et sa base de données en version 10.2 issue de la base de données version 10.*

*Modélisation de l'électricité en phase utilisation : module «Electricité France année 2000»*

(\*) Durée d'usage considérée lors de l'évaluation des impacts environnementaux.

Cette durée d'usage est distincte de la durée de vie anticipée du produit et ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. C'est l'expression quantifiée d'une unité de service rendue.

Pour les produits autres que le produit de référence, les impacts environnementaux sont globalement proportionnels à la masse du produit.



## Impacts environnementaux mode témoin

### Méthodologie

Les impacts environnementaux du produit de référence sont représentatifs des produits couverts par le PEP, qui constituent ainsi une famille environnementale homogène.

L'évaluation des impacts environnementaux du produit de référence porte sur les étapes du cycle de vie suivantes : matières premières, fabrication, distribution, utilisation.

Les hypothèses de modélisation de la phase utilisation sont :

- Durée de vie : 20 ans
- **Le voyant en mode témoin** dissipe une puissance de 690 mW sous un courant de 8A, soit une consommation énergétique totale de 10,0 KWh pour une utilisation de 2h/jour, 365j/an et pendant 20 ans

Indicateurs (cf. glossaire)	Global F+D+U	Unités	Fabrication	Distribution	Utilisation
			F	D	U
Épuisement des ressources naturelles	1,311E-14	Y-1	99 %	< 1 %	< 1 %
Énergie totale consommée	192,570	MJ	42 %	1 %	57 %
Consommation d'eau	98,188	dm <sup>3</sup>	77 %	2 %	21 %
Participation à l'effet de serre	6,547E+03	g~CO <sub>2</sub>	83 %	< 1 %	16 %
Participation à la destruction de la couche d'ozone	4,659E-04	g~CFC-11	74 %	6 %	20 %
Participation à la création d'ozone photochimique	2,491	g~C <sub>2</sub> H <sub>4</sub>	81 %	2 %	17 %
Potentiel d'acidification de l'air	2,275	g~H <sup>+</sup>	90 %	< 1 %	9 %
Production de déchets dangereux	0,395	kg	95 %	< 1 %	4 %

*Modélisation réalisée avec le logiciel EIME version 4.0 et sa base de données en version 10.2 issue de la base de données version 10.*

*Modélisation de l'électricité en phase utilisation : module «Electricité France année 2000»*

(\*) Durée d'usage considérée lors de l'évaluation des impacts environnementaux.

Cette durée d'usage est distincte de la durée de vie anticipée du produit et ne constitue pas une exigence de durabilité minimale. C'est l'expression quantifiée d'une unité de service rendue.

Pour les produits autres que le produit de référence, les impacts environnementaux sont globalement proportionnels à la masse du produit.



## Glossaire

<b>ACV</b>	Compilation/évaluation des entrants et des sortants, et des impacts environnementaux potentiels d'un produit, ou d'un système, au cours de son cycle de vie, « du berceau jusqu'à la tombe ». La démarche est décrite par la norme ISO14040 et ses normes complémentaires.
<b>Approche cycle de vie</b>	Méthodologie de prise en compte de toutes les étapes de la vie d'un produit (fabrication, installation, utilisation et fin de vie) afin de déterminer les conséquences sur l'environnement.
<b>Consommation d'eau</b>	Indique la consommation totale d'eau pour tout le cycle de vie du produit.
<b>Déchets non dangereux</b>	Ils sont constitués de déchets non toxiques et sont de nature similaire aux ordures ménagères. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe décision 2000/532/CE modifiée par décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
<b>Déchets dangereux</b>	Ce sont des déchets spécifiques présentant un certain niveau de toxicité et nécessitant un traitement particulier. Leur définition est codifiée par la communauté européenne (annexe de la décision 2000/532/CE modifiée par les décisions 2001/118/CE et 2001/119/CE)
<b>Déchets DEEE</b>	Pour les produits dans le champ d'application de la Directive Européenne relative aux Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques (2002/96/CE), partie du produit devant être traitée sélectivement conformément à l'annexe II de la directive.
<b>Eco-solution</b>	Produits ou services permettant la diminution des impacts environnementaux d'un bâtiment.
<b>EIME</b>	Logiciel de modélisation des impacts environnementaux d'un produit basé sur la méthodologie de l'analyse du cycle de vie.
<b>Énergie totale consommée</b>	Indique en méga.Joules la consommation totale d'énergie pour tout le cycle de vie du produit.
<b>Épuisement des ressources naturelles</b>	Indique l'épuisement des ressources naturelles, en considérant la quantité de réserve mondiale (minérales, fossiles...) pour ces ressources et le niveau de consommation actuel. S'exprime en fraction de la réserve qui disparaît chaque année.
<b>Réutilisable</b>	Se dit d'un produit ou emballage pouvant être utilisé pour la même fonction sous réserve de vérification de la bonne fonctionnalité du produit par la personne effectuant l'opération.
<b>Valorisable</b>	Se dit d'un produit ou emballage pouvant être réutilisé, recyclé ou dont il est possible de récupérer de l'énergie par incinération.
<b>Participation à l'effet de serre</b>	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CO <sub>2</sub> . Exemple du principe d'équivalence : 1 g de CO <sub>2</sub> = 1 g~CO <sub>2</sub> ; 1 g de CH <sub>4</sub> (méthane) équivaut à l'effet de 64 g de CO <sub>2</sub> , etc...
<b>Participation à la destruction de la couche d'ozone</b>	Indique ce que toutes les phases du cycle de vie du produit libèrent comme grammes-équivalents CFC-11.
<b>Participation à la création d'ozone photochimique</b>	Indique en g~C <sub>2</sub> H <sub>4</sub> les émissions de gaz ayant un effet sur la création d'ozone photochimique dans la basse atmosphère (« smog ») sous l'effet du rayonnement solaire.
<b>Potentiel d'acidification de l'air</b>	Indique le potentiel d'acidification de l'air causé par la libération de certains gaz dans l'atmosphère. Exprimé en gramme-équivalent ion H <sup>+</sup> .
<b>Produit(s) de référence</b>	Produit (ou regroupement de produits) modélisé(s) dans l'ACV présentée.
<b>Production de déchets dangereux</b>	Indique la masse de déchets dangereux ultimes produite sur l'ensemble du cycle de vie du produit.
<b>Potentiel de recyclage</b>	% masse du produit ou de l'emballage pouvant être réinjecté dans un circuit de fabrication du même produit ou d'un autre produit.
<b>Potentiel de valorisation énergétique</b>	% en masse du produit ou de l'emballage dont on peut récupérer de l'énergie. La valorisation énergétique utilise les calories des déchets, en les brûlant et récupérant l'énergie produite pour, par exemple, chauffer des immeubles ou produire de l'électricité. C'est l'exploitation du gisement d'énergie que contiennent les déchets.